VISTA DA "A"



IL MONTAGGIO DEI 2 DISTANZIALI LeoVince (20x24x9,5)
IMPLICA L'ASPORTAZIONE DEFINITIVA DEI SILENT-BLOCK ORIGINALI

Dado M6 flangiato

2 Distanziale in ALL. per brugola M6

Vite a brugola M6x25

A

300

12

øi54

øe54

_Staffa corpo in INOX tipo "H1" (Carb./Tit.)
_Guarnizione in gomma

2 Molle a trazione CORTE elicoidali in inox

2 Tubetti CORTI di gomma siliconica

Vite a brugola M6x30

Rondella ø6xø18

Componente metallico originale a forma di " T "
- INVERTIRE LA POSIZIONE -

2 Dadi M8 flangiati

2 Distanziali in ALL. per brugola M8

2 Viti a brugola M8x25

2 Distanziali in ALL. 20x24 øi8,5 h.9,5 Cod.204960

Staffa in INOX cod.307730501

Collettore posteriore in INOX n°487 cod.307730204

NEW POSITION

Dado M6 flangiato

INVERT

øi54.2

øe54

Telaio della moto

Collettore anteriore in INOX n°486 cod.307730203
INNESTO CALIBRATO A DIAMETRO INTERNO 49mm

øi49

Fascetta in INOX ø51

IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO IN CUI DEVE ESSERE FISSATO IL COLLETTORE N°487, ESTRARRE DALLA SUA SEDE IL COMPONENTE METALLICO ORIGINALE A FORMA DI " T " E INVERTIRE LA SUA POSIZIONE

ART. 7729 HONDA CBR 600 RR i.e. ('07)

Slip-on SBK OVALE – TITANIO – Passaggio STANDARD – RACING